

KODFÖRKLARING

KONDENSORBATTERI TYP CD

TYP	CD	-	G	A	-	1400	-	1000	-	3	-	20	-	12	-	X	-	R6	-	AB	-	AB
VÄRMEBATTERI																						
G = GEJDANSLUTNING																						
F = FLÄNSANSLUTNING																						
I = I AGGREGAT																						
TYP A = ÖPPNA GAVLAR																						
TYP B = TÄCKTA GAVLAR (UTANFÖR ANSLUTNINGSMÅTT)																						
TYP C = TÄCKTA GAVLAR (INNANFÖR ANSLUTNINGSMÅTT)																						
F OCH G = ANSLUTNINGSMÅTT KANALBREDD MM **																						
I = INBYGGNADSBREDD MM ***																						
F OCH G = ANSLUTNINGSMÅTT KANALHÖJD MM **																						
I = INBYGGNADSHÖJD MM ***																						
ANTAL RÖRRADER																						
LAMELLDELNING X 10 MM																						
ANTAL KRETSAR																						
X = ANSLUTNINGSSIDA 1 = HÖGER 2 = VÄNSTER																						
RÖRGEOMETRI																						
MATERIALSPECIFIKATION																						

- * Exempel: CD-GA-1400-1000-3-20-12-X-R6-AB-AB
- ** Anslutningsmått anpassas till önskade kanalmått
- *** Angivna mått avser inbyggnadsmått i aggregatet

DIMENSIONERING

För beräkning krävs att dessa uppgifter lämnas:

ANSLUTNINGSMÅTT

- Enligt dina önskemål

LUFTSIDA

- Luftflöde
- Ingående lufttemperatur
- Utgående lufttemperatur eller värmeeffekt

VÄTSKESIDA

- Typ av köldmedium
- Ingående kondenseringstemperatur
- Utgående vätsketemperatur eller vätskeflöde

BERÄKNA SJÄLV

Du kan dimensionera dessa batterier på två sätt.

- Kontakta en av Aircoils säljare
[aircoil.se/kontakt](mailto:info@aircoil.se) eller
- Använd vårt eget beräkningsprogram
AC MasterSelection som du hittar för gratis
beställning på aircoil.se/berakningsprogram

